

SERIE SD EXTERIOR



- Gabinete fabricado en aleación de aluminio
- Mantenimiento trasero
- Rendimiento estable para ambientes al aire libre



FULL COLOR RGB



BRILLO ALTO



MONTAJE FÁCIL



CONSUMO BAJO




ULTRA LIGERO



USO EXTERIOR



SERIE SD
EXTERIOR



MODELO	SD4	SD5	SD6	SD8	SD10
Pixel Pitch	4 mm	5 mm	6.6 mm	8 mm	10 mm
Mínima distancia confortable de visión	4 mts	5 mts	7 mts	8 mts	10 mts
Tamaño de Gabinete (mm)	960 x 960 x 120 mm				
Tamaño de Módulo (mm)	320 x 160 mm				
Resolución de Gabinete (Píxeles)	240 x 240 px	192 x 192 px	144 x 144 px	120 x 120 px	96 x 96 px
Peso (Kg / m²)	Aluminio 27Kg.				
Ángulo de Visión	H: 140°±10° V: 100°±10°				
Brillo (Nits/ m²)	>5000-8000 Nits				
Grado de Protección	IP65 Frontal / IP54 Trasero				
Mantenimiento	Trasero				
Temperatura permitida en operación	-20°C +50°C 10 - 95% Humedad				
Frecuencia de actualización	3840 Hz				
Consumo máximo (Max/Prom) W/m²	824 / 247 W/m²				
Voltaje de Operación	220V AC/ 50-60 Hz				
Tiempo de Vida LED's	+100,000 Horas				