



SERIE STE EXTERIOR



- Gabinete fabricado en acero.
- IP66 impermeable y 5VB inflamabilidad.
- Mantenimiento trasero.
- Rendimiento estable para ambientes al aire libre.



FULL COLOR RGB



BRILLO ALTO



MONTAJE FÁCIL



CONSUMO BAJO




ULTRA LIGERO



USO EXTERIOR



SERIE STE
EXTERIOR



MODELO	STE6	STE8	STE10
Pixel Pitch	6.6 mm	8 mm	10 mm
Densidad de Píxeles (Píxeles/m²)	22,500 px	15,625 px	10,000 px
Mínima distancia confortable de visión	7 mts	8 mts	10 mts
Tamaño de Gabinete (mm)	960 x 960 mm		
Tamaño de Módulo (mm)	480 x 320 mm		
Resolución de Gabinete (Píxeles)	144 x 144 px	120 x 120 px	96 x 96 px
Píxeles por Módulo	72 x 48 px	60 x 40 px	48 x 32 px
Peso (Kg / m²)	Acero 31Kg.		
Ángulo de Visión	H: 160° V: 90°		
Brillo (Nits/ m²)	>6,000 - 10,000 Nits		
Grado de Protección	IP66		
Temperatura permitida en operación	-40°C +55°C 10 - 90% Humedad		
Frecuencia de actualización	>3840 Hz		
Consumo máximo (Max/Prom) W/m²	580 / 174 W/m²	550 / 165 W/m²	550 / 165 W/m²
Voltaje de Operación	110 - 220V AC/ 50-60 Hz		
Tiempo de Vida LED's	+100,000 Horas		